

Les performances du produit Poêles à bois KYO SUR PIED de type PERSEE sont conformes aux performances déclarées ci-dessous:

L'évaluation et la vérification des performances est réalisée selon le SYSTÈME 3

Les performances ont été vérifiées par le laboratoire notifié:  
Association Royale des Gaziers Belges NB 2013

Selon le rapport d'essai de type: 2013-0052

Usage prévu: Appareil de chauffage domestique

Normes harmonisées	EN 13240:2001+A2:2004
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCE
Tenue au feu	A1
Distances minimales aux matériaux combustibles: (Arrière / cotés / avant)	300 / 450 / 2000 mm
Risque de chute de combustible	Conforme
Emissions de CO à 13% O <sub>2</sub> à puissance nominale	0,101 % NPD mg/Nm <sup>3</sup>
Températures surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité de nettoyage	Conforme
Dégagement de substances dangereuses	Conforme
Pression de service maximale	NPD
Température moyenne des fumées à allure nominale	314 °C
Résistance mécanique	Conforme
Puissance thermique nominale	10kW
Rendement énergétique à allure nominale	78%
Rendement énergétique saisonnier	68%
Emissions NOX à 13% O <sub>2</sub>	105 mg/Nm <sup>3</sup>
Emissions COV à 13% O <sub>2</sub>	99 mg/Nm <sup>3</sup>
Débit massique des fumées	NPD g/s
Tirage requis à la buse	12 Pa
Taux de CO <sub>2</sub> dans les fumées	10,37 %
Emissions de particules PM à 13% O <sub>2</sub>	18 mg/Nm <sup>3</sup>
Classement Flamme verte	7*

Le présente déclaration des performances est établie sous le seule responsabilité de SUPRA France

Signe pour le fabricant et en son nom par:

Joseph Colantuono (Business Unit Director)

**SUPRA FRANCE**  
28 Rue du Général Leclerc  
67210 OBERNAI  
Tél. : 03 88 95 12 00  
RCS SAVERNE 441 048 576

Ce document est disponible sur le site internet [www.supra.fr](http://www.supra.fr)