



Rep	Nbr	Désignation	Référence
1	1	Socle	F612151U
2	4	Pied	F612150U
3	21	Rondelle de 6	AV4100060
4	10	Vis tête hexagonale de 6x20	AV8406200
5	1	Fond	F612152B
6	1	Cote droit	F612153U-B
7	1	Cote gauche	F612154U-B
8	1	Façade	F612155U
9	1	Dessus	F612157U
10	4	Tirant	AS610231A
11	4	Ecrou de 6 auto freiné	AV7040060
12	1	Tampon Ø150	F610228B
13	2	Joint Ø5 longueur 0,57 m	AI303005
14	4	Vis tête fraisée de 6x20	AV8636200
15	7	Ecrou borgne de 6	AV7140060
16	1	Buse Ø150	F610271B
17	4	Vis tête fraisée de 6x10	AV8636100
18	1	Taque	F612161B
19	1	Joint de taque Ø8, longueur 0,878 m	AI303008
20	3	Vis tête fraisée de 6x30	AV8636300
21	1	Registre de réglage d'air secondaire	AT610246A
22	1	Guide d'air	F612160B
23	1	Déflexeur	F612162B
24	1	Porte	F612156U
25	2	Charnière de porte	AS610184B
26	8	Vis tête fraisée de 5x10	AV8635100
27	1	Joint de porte Ø8, longueur 2,054 m	AI303008
28	1	Mentonnet de fermeture	AS610199A
29	1	Poignée de porte	F610698U
30	1	Vis sans tête de 6x8	AV8706080
31	1	Registre de réglage d'air primaire	AT610152A
32	1	Support de registre d'air primaire	AT610238B
33	3	Vis tête hexagonale de 6x10	AV8406100
34	1	Grille droite	F612158B-B
35	1	Grille gauche	F612159B-B
36	1	Tiroir cendrier	AT610213A
37	1	Joint de vitre de 7x3, longueur 1,314 m	AI010080
38	1	Vitre	AX606121A
39	3	Attache de vitre	AS700180A
40	3	Vis de fixation de la vitre	AV8644067
41	1	Main froide	AS800255